

Où est la caméra numérique ? Qui a pris la clé de la voiture de service ? Quand le technicien est-il venu ? proxSafe est un système intelligent de management de clés et d'objets de valeur qui vous fournira à tout moment une réponse aux questions que vous pouvez vous poser sur vos clés ! La technologie RFID sans contact vous garantit ici un fonctionnement longue durée sans soucis de maintenance. La famille de produits proxSafe est modulaire, extensible et peut être mise en réseau.



smart 3 U

proxSafe smart 3 U constitue la solution idéale pour conserver en toute sécurité un petit nombre de clés et ne les remettre qu'à des personnes dûment autorisées. L'identification des utilisateurs et des keyTags (porte-clés électroniques) s'effectue sans contact et tous les événements sont automatiquement enregistrés. Le proxSafe smart 3 U est équipé d'une version de base du terminal et du logiciel Commander. Le système est limité à 32 clés et 32 utilisateurs et dispose d'un port USB ou, en option, d'un port Ethernet pour connexion à un ordinateur.

Chaque armoire proxSafe est munie de switches d'autoprotection et de 4 relais pouvant signaler différentes alarmes par réseau ou localement.

Les keyPanels (panneaux à clés) de différentes densités d'emplacements se montent chez le client. La grande autonomie du terminal de commande assure le bon fonctionnement du système même en cas de panne de réseau. Une batterie intégrée fournit l'alimentation électrique en cas de panne de courant et assure à tout moment la disponibilité du système. En cas d'urgence, une clé de sécurité permet de déverrouiller manuellement les différents emplacements. Les emplacements de clés et les keyTags sont particulièrement solides pour résister à un usage intensif. La technologie RFID mise en œuvre empêche tout encrassement, corrosion ou usure lors de l'usage quotidien. Les keyTags proxSafe et les emplacements correspondants ne nécessitent aucun nettoyage ou entretien.

Un aperçu des avantages du système :

- **Système sans contact – pas de corrosion, pas d'usure**
- **Fonctionnement sans entretien**
- **Fonctionnement en stand-alone ou par télécommande**
- **Disponible avec différents nombres d'emplacements et densités d'emplacements**
- **Compatible avec tous les composants proxSafe**

Caractéristiques techniques

Dimensions : (mm) l x h x p	282 x 609 x 210
Poids : kg	14,2
Matériau de l'armoire :	Tôle d'acier, revêtue par poudre
Couleur :	correspond à RAL 9006
Température de service : °C	+ 5...+ 50
Humidité relative de l'air : %	5...95, sans condensation
Alimentation électrique :	13,8 VDC / 2 A max. par armoire
Fréquence : kHz	125
Nombre d'emplacements disponibles :	
Double densité :	1 x 32 DD = 32 emplacements
Simple densité :	1 x 16 SD = 16 emplacements
Simple densité :	1 x 8 SD = 8 emplacements